Tabela 1. Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego **n–p–n** BC 548 cz. I

Lp	U_{CE}	I_B=1μA		I_B=2μA		I_B=4μA		I_B=6μA		I_B=8μA		I_B=10μA	
		I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}
	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]
1.	100m												
2.	200m												
3.	0,4												
4.	0,6												
5.	0,8												
6.	1												
7.	2												
8.	3												
9.	4												
10.	5												
11.	6												
12.	7												
13.	8												
14.	9												
15.	10												

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 2. Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego **n–p–n** BC 548 cz. II

Lp	U_{CE}	I_B=12μA		I_B=14μA		I_B=16μA		I_B=18μA		I_B=20μA		I_B=22μA	
		I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}	I_C	U_{BE}
	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]	[mA]	[V]
1.	100m												
2.	200m												
3.	0,4												
4.	0,6												
5.	0,8												
6.	1												
7.	2												
8.	3												
9.	4												
10.	5												
11.	6												
12.	7												
13.	8												
14.	9												
15.	10												

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia