Tabela 1. Pomiar charakterystyk przejściowych $I_D=f(U_{GS})|U_{DS}=const$ tranzystora polowego złączowego BF 245

Lp	U_{GS}[V]	U_{DS1}=1 V	U_{DS2}=2 V	U_{DS3}=3 V	U_{DS4}=4 V	U_{DS5}=5 V
		I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]
1.	0					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11						
12.						
13.						
14.						
15.	U_p =					

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 2. Pomiar charakterystyk wyjściowych $I_D=f(U_{DS})|U_{GS}=const$ tranzystora polowego złączowego BF 245

Lp	U_{DS}[V]	U_{GS1}=……. V	U_{GS2}=……. V	U_{GS3}=……. V	U_{GS4}=……. V	U_{GS5}=……. V
		I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]
1.	0					
2.	200m					
3.	0,4					
4.	0,6					
5.	0,8					
6.	1,0					
7.	2,0					
8.	3,0					
9.	4,0					
10.	5,0					
11	6,0					
12.	7,0					
13.	8,0					
14.	9,0					
15.	10,0					

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia