Protokół pomiarowy

Pomiar przemieszczeń liniowych i kątowych

Czujnik OT-08 U_Z=const =.....V f = ...Hz

LP.	l mm	Uwy [V] Od 0 - 20 mm	Uwy [V] Od 20 - 0 mm	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				

Grupa: Data: Podpis prowadzącego:

Skład osobowy:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Czujnik OT-12 U_Z = const = ... V f = ... Hz

LP.	l	Uwy	Uwy
	mm	[V]	[V]
		Od 10 - 20 mm	Od 20 - 10 mm
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Czujnik OT-33 U_Z=const = ... V f = ... Hz

Lp.	d	Bez detekcji fazoczułej		Z detekcją fazoczułą		Uwagi
		Uwy	Uwy	Uwy	Uwy	
	mm	[V]	[V]	[V]	[V]	
		Lewo	Prawo	Lewo	Prawo	
1.	0					
2.	5					
3.	10					
4.	15					
5.	20					
6.	25					
7.	30					
8.	35					
9.	40					
10.	45					
11.	50					
12.	45					
14.	40					
15.	35					
16.	30					
17.	25					
18.	20					
19.	15					
20.	10					
21.	5					
22.	0					

Podpis prowadzącego:

Czujnik DTA-10G8 U_Z=const =.....V f = ...Hz

Lp.	d	Bez detekcji fazoczułej		Z detekcją fazoczułą		Uwagi
		Uwy	Uwy	Uwy	Uwy	
	mm	[V]	[V]	[V]	[V]	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						

Czujnik ..... U_Z=const =.....V

LP.	f	Uwy
	[Hz]	[V]
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Podpis prowadzącego: